REVISION						
1 ×				2 ×		
3 ×				4 ×		



本機の仕様				（ワイヤロープの構成はメーカー推奨です）
電源	3相AC200V 50Hz	3相AC200／220V 60Hz	モータ	0.75kW×4P 全閉自冷形：ビルトインモータ 3相AC200V50Hz: 3.6A 3相AC200V60Hz: 3.2A 3相AC220V60Hz: 3.1A 負荷時間率:40%ED, 絶縁:B種 スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き
最大巻き上げ能力 ロープ引張力	2156N （＝220kgf）	1862N （＝190kgf）		
ワイヤロープ巻込速度	15.4m／min	18.4m／min		
使用ワイヤロープ	φ6mm（6×24）（JIS）		塗装	メラミン焼付塗装 2回塗り
減速比	1／40.3		ウインチ自重	49.4kg

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	TEST PIECE	WORKING	SPARE	TOTAL	PER ONE	TOTAL	REMARKS
				NO. REQUIRED (PER)			WEIGHT IN kg		

MANAGER		WORK NO.	QUANTITY
DEPUTY MANAGER			
CHIEF	I. Takahashi	CLASSIFICATION	SCALE
ENG'R IN CHARGE	ビルトインモータ内蔵並列型 キャプスタン式 マックスプル電動ウインチ BMW−301−ED型		／
CHECKED BY		DRAWING NO.	
DRAWN BY	T. Yonezawa	BMW301ED−080119−01	
DATE DRAWN	2008／01／19		

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD.

＜ご注意＞
・本図の仕様、寸法および外観は、予告なしに変更することがあります。
・本図は参考図としてお使い頂き、承認図が必要な場合には弊社にご照会ください。