



※ワイヤロープの乱巻を防ぐため、フリートアングルを2°以内にすることがあります。  
滑車をドラム中心線上、ドラムから2400mm以上離して設置してください。

本機の仕様				(ワイヤロープの構成はメーカー推奨です)	
電源	3相AC200V 50Hz	3相AC200/220V 60Hz	モータ	0.75kW×4P 全閉自冷形:ビルトインモータ 3相AC200V50Hz: 3.6A 3相AC200V60Hz: 3.2A 3相AC220V60Hz: 3.1A 負荷時間率:40%ED, 絶縁:B種 スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き	
最大巻き上げ能力 5層目のロープ引張力	4606N (=470kgf)	3822N (=390kgf)	減速比	1/99	
ワイヤロープ 巻き込速度	3層目 5.9m/min 5層目 7.3m/min	3層目 7.0m/min 5層目 8.7m/min	塗装	メラミン焼き付け塗装 2回塗り	
ワイヤロープ の収容量	3層目 φ8mm(6×37)(JIS)×19.2m 5層目 φ8mm(6×37)(JIS)×36.5m		ウインチ自重	50.0kg	

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	TEST PIECE	WORKING NO. REQUIRED (PER	TOTAL	PER ONB WEIGHT IN kg	TOTAL	REMARKS
MANAGER						WORK NO.		QUANTITY
DEPUTY MANAGER								
CHIEF	I. Takahashi	ビルトインモータ内蔵並列型 手動噛み合いクラッチ付 マックスプル電動ウインチ BMW-303-SC型				CLASSIFICATION		SCALE
ENG'R IN CHARGE						DRAWING NO.		
CHECKED BY	T. Yonezawa					BMW303SC-080119-01		
DATE DRAWN	2008/01/19							

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD.

<ご注意>  
・本図の仕様、寸法および外観は、予告なしに変更することがあります。  
・本図は参考図としてお使い頂き、承認図が必要な場合には弊社にご照会ください。