



REVISION	..				
△x	..		△x	..	
△x	..		△x	..	

[ウインチ主要部分の材質]

サイドフレームA、サイドフレームB、ドラム、 ベッドプレート、クラッチカバー、ハンドルアーム	SUS304
ドラムシャフト	SUS304
ボルト、ナット、止め輪、スプリング類	SUS304
ボールベアリング	SUS440C
クラッチ、ラチェットハンドル	CAC403
クラッチおよびラチェットハンドル以外の メカニカルブレーキ機構	SUS303 SUS304 SUS420J2

仕 様		(ワイヤロープの構成はメーカー推奨です)	
型 式	ERSB-1	手荷重	ハンドル長さ 250mm
最大能力 ワイヤロープ引張力	980N (=100kgf) ワイヤロープ巻込4層目まで		ワイヤ巻込層数 1層目 143N (=14.6kgf) 3層目 187N (=19.0kgf) 4層目 208N (=21.2kgf)
ワイヤロープ 収 容 量	使用ワイヤロープ φ5mm(6×19)×35m	自 重 (本体のみ)	9.0kg
減速比率	1/1	標準附属品	ハンドル 1本
ハンドル長さ	250mm (有効最大)		ワイヤロック用L型レンチ 1本

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	TEST PIECE	WORKING NO. REQUIRED (PER	SPARE TOTAL	PER ONE WEIGHT IN g	TOTAL	REMARKS
MANAGER							WORK NO.	QUANTITY
DEPUTY MANAGER								
CHIEF ENG'R IN CHARGE	I. Takahashi	マックスプルステンレスウインチ					CLASSIFICATION	SCALE
CHECKED BY		ラチェット式 (電解研磨加工)					DRAWING NO.	/
DRAWN BY	T. Yonezawa	ERSB-1型					ERSB1-080119-01	
DATE DRAWN	2008/01/19							

MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD.

<ご注意>

- ・本図の仕様、寸法および外観は、予告なしに変更することがあります。
- ・本図は参考図としてお使い頂き、承認図が必要な場合には弊社にご照会ください。