



仕 様		(ワイヤロープの構成はメーカー推奨です)	
型 式	GM-5	手荷重	ハンドル長さ 250mm
最大能力 ワイヤロープ引張力	4,900N (=500kgf) ワイヤロープ巻込5層目まで		ワイヤ巻込層数 1層目 109N (=11.1kgf) 3層目 142N (=14.4kgf) 5層目 174N (=17.7kgf)
ワイヤロープ 収 容 量	使用ワイヤロープ φ6mm(6×37)(JIS)×40m	自 重 (本体のみ)	15.4kg
減速比率	1/8.9	標準附属品	ハンドル 1本
ハンドル長さ	250mm (有効最大)		ワイヤロック用L型レンチ 1本

MARK	PARTICULARS	MATERIAL	TEST PIECE	WORKING NO. REQUIRED (PER	SPARE TOTAL	PER ONE WEIGHT IN g	TOTAL	REMARKS
MANAGER								WORK NO.
DEPUTY MANAGER								QUANTITY
CHIEF ENG'R IN CHARGE	I. Takahashi	マックスプル手動ウインチ 回転式 GM-5型						CLASSIFICATION
CHECKED BY								SCALE
DRAWN BY	T. Yonezawa							DRAWING NO.
DATE DRAWN	2008/01/19							GM5-080119-01
MAXPULL MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD.								

<ご注意>

- ・本図の仕様、寸法および外観は、予告なしに変更することがあります。
- ・本図は参考図としてお使い頂き、承認図が必要な場合には弊社にご照会ください。