



本機の仕様		(ワイヤロープの構成はメーカー推奨です)	
電源	3相AC200V 50Hz	3相AC200V 60Hz	モータ 0.4kW x 4P 全閉自冷形：ビルトインモータ 3相AC200V50Hz：2.2A 3相AC200V60Hz：1.9A 3相AC220V60Hz：1.9A 負荷時間率：40%ED、絶縁：B種 スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き
ワイヤロープ 引張力	2940N (=300kgf)	2352N (=240kgf)	
ワイヤロープ 巻込速度	6.4m/min	7.6m/min	塗装仕様 吹き付け塗装(自然乾燥) 下塗り：エポキシ樹脂系塗料(グレー) 上塗り：シリコンウレタン塗料(シルバー)
適用ワイヤロープ	φ6mm(6 x 24), JIS規格		
減速比	1/99		塗装 メラミン焼き付け塗装 2回塗り 鉄製：ダークグレー(マンセルN-3) アルミ製：シルバーメタリック
ウインチ自重	50.5kg		

※BMW-203-ED型(キャブスタン式)ウインチは、横引き専用ウインチですので
垂直吊りには使用できません。絶対に垂直吊りには使用しないでください。
事故・故障の原因となります。

改訂/REVISION	図面番号/DRAWING No.	承認/APPROVED	検閲/CHECKED	作成/DRAWN	改訂番号/REVISION No.	お客様/CUSTOMER	図面名/TITLE	符号/PROJECTION METHOD	項目/PARTICULARS	材料/MATERIAL	数量/QTY	単体	合計	備考/REMARKS
												重量(kg)	重量(kg)	
4					02		マックスプル電動ウインチ ビルトインモータ内蔵並列形 キャブスタン式 BMW-203-ED型	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION						
3								： 台数/QTY						
2	21-07-21	押釦変更(廃番COB271→COB281)												
1	16-07-22	名称変更												

