



本機の仕様			(ワイヤロープの構成はメーカー推奨です)		
電源	3相AC200V 50Hz	3相AC200/220V 60Hz	モータ	1.5kW×4P 3相AC200V50Hz : 6.4A 3相AC200V60Hz : 5.9A 3相AC220V60Hz : 5.7A 全閉自冷形 : ビルトインモータ 負荷時間率 : 40%ED, 絶縁 : B種 スプリングクローズ式電磁ブレーキ付き	
ワイヤロープ 引張力	9,800N (=1,000kgf)	8,820N (=900kgf)		塗装仕様	吹き付け塗装(自然乾燥) 下塗り : エポキシ樹脂系塗料(グレー) 上塗り : シリコンウレタン塗料(シルバー)
ワイヤロープ 巻込速度	6.3m/min	7.6m/min			メラミン焼き付け塗装 2回塗り 鉄製 : ダークグレー(マンセルN-3) アルミ製 : シルバーメタリック
適用ワイヤロープ	φ9mm(6×Fi(29)) JIS規格		塗装		
減速比	1/103.3				
ウインチ自重	68.0kg				

※BMW-403-ED型(キャブスタン式)ウインチは横引き専用ウインチですので垂直吊りには使用できません。絶対に垂直吊りには使用しないでください。事故・故障の原因となります。

4 ×		図面番号/DRAWING No.	改訂番号/REVISION No.	お客様/CUSTOMER	符号/MARK	項目/PARTICULARS	材料/MATERIAL	数量/QUANTITY	単体重量/PER ONE WEIGHT	合計重量/TOTAL WEIGHT	備考/REMARKS
3 ×		BMW403ED-140227-01	02								
2 ×	21-07-21	押釦変更(廃番COB271→COB281)	設計課 21.07.21 米澤	検閲/CHECKED 設計課 21.07.21 武松	作成/DRAWN 設計課 21.07.21 平形	図面名/TITLE マックスプル電動ウインチ ビルトインモータ内蔵並列形 キャブスタン式 BMW-403-ED型	投影法/PROJECTION METHOD 第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION 尺度/SCALE 台数/QTY				
1 × 2	17-01-06	名称変更									
改訂/REVISION											

